

# KNK56

## OPONY DO PRZYCZEP



| KNK56 | Kod Produktu | Rozmiar/Liczba Warstw<br>Osnowy | TT/<br>TL | Wymiar Napompowanej<br>Nieobciążonej Opony |                       | Indeks<br>Nośności | Symbol<br>Prędkości | Obciążenie i Ciśnienie     |                                                         | Obwód Toczny | Statyczny<br>Promień<br>Nieobciążonej<br>Opony |
|-------|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
|       |              |                                 |           | Szerokość<br>Przekroju                     | Średnica<br>Całkowita |                    |                     | Nośność Dla Danego<br>Typu | Ciśnienie Napełniania<br>Przy Maksymalnym<br>Obciążeniu |              |                                                |
|       |              |                                 |           | mm                                         | mm                    |                    |                     | kg                         | psi                                                     |              |                                                |
|       |              |                                 |           |                                            |                       |                    |                     |                            |                                                         |              |                                                |
|       | U4153362OZK  | 12.5/80-15.3 16PR               | TL        | 307                                        | 889                   | 144/131            | A8                  | 2800                       | 71                                                      | 2636         | 394                                            |
|       | U4153672OZK  | 400/60-15.5 18PR                | TL        | 404                                        | 874                   | 151/139            | A8                  | 3450                       | 90                                                      | 2595         | 389                                            |
|       | U4221062OZK  | 550/60-22.5 16PR                | TL        | 543                                        | 1244                  | 167/163            | A8/B                | 3750                       | 41                                                      | 3697         | 555                                            |