

OPONY DO MAŁYCH CIĘŻARÓWEK I MINIBUSÓW

KNK126

| Kod produktu | Rozmiar/Liczba warstw osnowy | Dętka/ Bezdętka | Wymiar napompowanej nieobciążonej opony | | Indeks nośności | Symbol prędkości | Obciążenie i ciśnienie | | Obwód toczy | Statyczny promień nieobciążonej opony |
|--------------|------------------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----|-------------|---------------------------------------|
| | | | Szerokość przekroju | Średnica całkowita | | | Nośność dla danego typu | | | |
| | | | (MM) | (MM) | | | (Kg) | Psi | | |
| 2154 | 7.50-15C 10PR | TT | 235 | 786 | 114/112 | L | 2360/4480 | 76 | 2310 | 342 |
| 2214 | 6.50-16C 10PR | TT | 176 | 748 | 108/107 | L | 2000/3900 | 73 | 2216 | 331 |
| 2314 | 7.00-16C 10PR | TT | 198 | 785 | 113/112 | L | 2300/4480 | 76 | 2317 | 345 |
| 2435 | 7.50-16C 12PR | TT | 210 | 810 | 121/120 | L | 2900/5600 | 94 | 2386 | 355 |

KNK126