

PRZEMYSŁOWE OPONY DO MASZYN BUDOWLANYCH

IND80

IND80

| Kod produktu | Rozmiar/Liczba warstw osnowy | Dętka/ Bezдутkowa | Wymiar napompowanej nieobciążonej opony | | Indeks nośności | Symbol prędkości | Obciążenie i ciśnienie | | Obwód toczy | Statyczny promień nieobciążonej opony |
|--------------|------------------------------|----------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----|-------------|---------------------------------------|
| | | | Szerokość przekroju | Średnica całkowita | | | Nośność dla danego typu | | | |
| | | | (mm) | (mm) | | | (Kg) | Psi | | |
| 6055 | 10-16.5 12PR | TL | 256 | 793 | 138 | A3 | 2360 | 84 | 2374 | 359 |
| 6076 | 12-16.5 14PR | TL | 297 | 858 | 148 | A3 | 3150 | 90 | 2558 | 385 |
| 6115 | 10.5/80-18 12PR | TL | 271 | 892 | 135 | A8 | 2180 | 62 | 2666 | 403 |
| 6156 | 12.5/80-18 14PR | TL | 285 | 955 | 146 | A8 | 3000 | 62 | 2844 | 428 |
| 6277 | 16.0/70-20 16PR | TL | 385 | 1091 | 166 | A2 | 5300 | 65 | 3244 | 487 |
| 6277M | 405/70-20 16PR | TL | 385 | 1091 | 166 | A2 | 5300 | 65 | 3244 | 487 |
| 6287 | 15.5/80-24 16PR | TL | 412 | 1269 | 162 | A8 | 4750 | 72 | 3780 | 569 |
| 6377 | 16.0/70-24 16PR | TL | 418 | 1200 | 169 | A2 | 5800 | 65 | 3584 | 541 |
| 6377M | 405/70-24 16PR | TL | 418 | 1200 | 169 | A2 | 5800 | 65 | 3584 | 541 |
| 6397 | 16.9-24 16PR | TL | 429 | 1310 | 154 | A8 | 3750 | 46 | 3895 | 585 |
| 6397M | 440/80-24 16PR | TL | 429 | 1310 | 154 | A8 | 3750 | 46 | 3895 | 585 |
| 6566 | 17.5L-24 14PR | TL | 475 | 1277 | 154 | A8 | 3750 | 46 | 3802 | 572 |
| 6816 | 15.5-25 14PR | TL | 400 | 1286 | 173 | A2 | 6500 | 68 | 3836 | 578 |
| 6516 | 18.4-26 14PR | TL | 467 | 1425 | 160 | A8 | 4500 | 42 | 4237 | 636 |
| 6616 | 16.9-28 14PR | TL | 429 | 1410 | 156 | A8 | 4000 | 43 | 4210 | 635 |
| 6616M | 440/80-28 14PR | TL | 429 | 1410 | 156 | A8 | 4000 | 43 | 4210 | 635 |
| 6957 | 16.9-30 16PR | TL | 418 | 1466 | 156 | A8 | 4000 | 47 | 4384 | 663 |