

# PRZEDNIE OPONY DO CIĄGNIKÓW

# KNK35

# KNK35

Kod produktu	Rozmiar/Liczba warstw osnowy	Dętkowa/ Bezdętkowa	Wymiar napompowanej nieobciążonej opony			Symbol prędkości	Obciążenie i ciśnienie			Styczny promień nieobciążonej opony
			Szerokość przekroju	Średnica całkowita	Indeks nośności		Nośność dla danego typu	Psi	Obwód toczy	
			(mm)	(mm)			(kg)		(mm)	
3052	5.50-16 6PR	TT	150	710	86	A6	530	54	2135	325
3112	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
3113	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
3212	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
3213	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
3432	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
3433	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
3463	9.00-16 8PR	TT	234	855	111	A6	1090	45	2545	383
3483	10.00-16 8PR	TT	274	895	115	A6	1215	41	2658	399
3493	11.00-16 8PR	TT	315	965	118	A6	1320	36	2856	427
3503	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390