

KNK50

Opony do kombajnów

KNK50	Nowy kod produktu	Kod Produktu	Rozmiar&Liczba Warstw Osnowy	TT/ TL	Wymiar Napompowanej Nieobciążonej Opony		Indeks Nośności	Symbol Prędkości	Obciążenie i Ciśnienie		Obwód Toczny	Statyczny Promień Nieobciążonej Opony
					Szerokość Przekroju	Średnica Całkowita			Nośność dla Danego Typu	Ciśnienie Inflacji Przy Maksymalnym Obciążeniu		
					mm	mm			kg	Psi		
	5263072	5178	23.1-26 18PR	TL	587	1605	162	A6	4750	37	4746	708
	5303261	6737	18.4-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
	5303361	6737M	460/85-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
	5304072	5358	23.1-30 18PR	TL	587	1715	160	A6	4500	36	5088	762
	5342061	5527	18.4-34 16PR	TT	467	1650	159	A6	4375	45	4937	746
	5387061	5757	20.8-38 16PR	TT	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833
	5387062	5767	20.8-38 16PR	TL	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833